

# AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL

## Pinguino PAC AN110



### NUEVO DISEÑO

Potente y atractiva, la nueva serie de Pinguino AN ofrece todas las funciones en una estructura compacta y con un diseño que se adapta a todos los entornos.




### PANTALLA LCD

El control electrónico con la amplia pantalla hace que el uso del Pinguino PAC AN110 sea sencillo y fácil.



### MANDO A DISTANCIA

El control remoto LCD permite un fácil uso del aparato, con funciones seleccionables como "función sólo ventilación", "función auto-ventilación", "sólo des-humidificación", o "aire acondicionado" y un temporizador de 24 horas.



### DATOS TÉCNICOS

Capacidad de refrigeración *	kW	2,85
Maxima capacidad de refrigeración**	kW	3,16
Maxima capacidad de refrigeración**	frig/h	2.750
Clase de eficiencia energética		A
Ratio de eficiencia energética (EER)	W/W	2,61
Para habitaciones hasta	m <sup>3</sup>	110
Voltaje/Frecuencia	V-Hz	230~50
Potencia de entrada*	W	1090
Nivel sonoro	dB(A)	44
Flujo de aire (min-med-max)	m <sup>3</sup> /h	250-310-350
Consumo anual de energía (500 h)	kWh	545
Humedad extraíble (sólo deshumidificación)	l/24h	41
Humedad extraíble (sólo refrigeración)	l/24h	26
Dimensiones (hxlxa)	mm	750x449x395
Peso	Kg	30

\* 35°C/40% de humedad relativa al aire libre (EN14511)

\*\* 35°C/80% de humedad relativa

### PAC AN110

- Clase de eficiencia energética: A
- Gas refrigerante R410A
- Función de sólo ventilación
- Función de sólo des-humidificación
- Amplia pantalla LCD
- Sistema exclusivo para la recirculación de la condensación
- 3 velocidades
- Temporizador de 24 horas
- Prácticas asas y ruedas

AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL

